



Dr. Jacob GmbH

Reinigung von versiegelten Holzfußböden

Grundreinigung

Arbeitsschritte

Zur Grundreinigung von versiegelten Holzfußböden muss eine handelsübliche Schleifmaschine verwendet werden. Diese Schleifmaschinen können in den meisten Baumärkten gemietet werden. Der Holzfußboden muss von jeglichem Lack befreit werden und darf keine Rückstände aufweisen. Vor neuerlicher Beschichtung mit Lack wird der Holzfußboden nebelfeucht mit einem [Microfasermopp](#) mit [Klapphalter](#) gewischt, um jeglichen Staub zu entfernen. Mit DD-Lack oder Wasserlack anschließend beschichten.

Unterhaltsreinigung

Arbeitsschritte

Die Unterhaltsreinigung von versiegelten Holzböden kann nass bzw. feucht (Sprühnebelverfahren) oder trocken erfolgen.

Zur feuchten Unterhaltsreinigung wird der [Neutralreiniger R](#) verwendet. Dazu mit einem [Mopp](#) und einem [Klapphalter](#) den Holzboden vom Schmutz säubern. Um zu verhindern, dass Wasser in den Boden gelangen kann und somit der Rissbildung entgegen zu wirken, empfehlen wir den Boden im sogenannten Sprühnebelverfahren zu reinigen. Am einfachsten realisiert werden kann dies unter der Verwendung einer Sprühflasche, in der das Reinigungsmittel in erforderlicher Konzentration mit Wasser vorgemischt wird. Der Reiniger wird dann dosiert durch Sprühen direkt auf den Mopp aufgebracht.

Zur trockenen Unterhaltsreinigung wird der Boden mit einem [Acrylmopp](#) mit [Klapphalter](#) gefegt. Der im Acrylmopp befindliche Schmutz kann mit Hilfe eines Saugers nach erfolgter Reinigung des Bodens einfach abgesaugt werden oder je nach Größe der zu bearbeitenden Fläche zwischendurch abgesaugt werden.

Unterhaltungspflege

Arbeitsschritte

Eine Unterhaltungspflege wird mit Hilfe des Produktes [Jacolapa](#) oder [Jacopeto](#) vorgenommen. Dazu wird ein [Microfasermopp](#) mit [Klapphalter](#) verwendet.

Zwischenreinigung

Arbeitsschritte

Wenn haftende Verschmutzungen nicht mehr im Zuge der laufenden Reinigung beseitigt werden können, empfiehlt sich eine Zwischenreinigung, die zum einen trocken oder nass bzw. feucht durchgeführt werden kann.



Dr. Jacob GmbH

Bei der trockenen Zwischenreinigung kann mit einer [Einscheibemaschine](#) und einem beigen [Super - Pad](#) der Boden gereinigt werden. Zum Aufnehmen des Staubs und Schmutz muss nachträglich mit einem [Staubsauger](#) oder einem [Besen](#) nachgearbeitet werden.

Bei der nassen Zwischenreinigung entweder mit einer [Einscheibemaschine](#) oder mit einem [Microfaserborstenmopp](#) mit [Klapphalter](#) den Boden gründlich reinigen. Dazu kann der [Neutralreiniger R](#) verwendet werden.