

# ENTSCHÄUMER

## Zur Schaumreduzierung der Schmutzflotte

### Anwendungsbereich

Zur Entschäumung der Schmutzflotte in Wassersaugern, Sprühextraktionsgeräten und Scheuersaugmaschinen.

### Eigenschaften

Gewährleistet eine höchsteffektive Entschäumung unter Einsatz minimaler Mengen. Bekämpft zuverlässig, schnell und vielseitig auftretende Schäume.

### Produktzusammensetzung

Silikonölemulsion  
pH-Wert 6 (Konzentrat)

### Anwendung

50 bis 100 ml auf 30 l Schmutzwassertank geben.

### Hinweise

Produkt vor Frost schützen.

### Sicherheitsvorschläge

*Das konzentrierte Produkt wirkt reizend!*

*Bei Arbeiten mit unverdünntem Produkt oder hochkonzentrierter Lösung Schutzhandschuhe und -brille tragen.*

*Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser abspülen und Arzt konsultieren.*



Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Neue e-mail: [verkauf@drjacob.de](mailto:verkauf@drjacob.de)